

水性肤感消光处理剂 WT-5766

一、 产品说明及用途：

WT-5766 为阴离子型脂肪族水性聚氨酯消光树脂与助剂配伍而成，消光黑度好，手感滑爽，成膜强度高。因其良好的触感，优异的物性，推荐用于 PVC 革。

二、 乳液技术指标：

外观： 半透明液体

固含量（%）： 20±2

PH 值（1/10）： 7~9

粘度（mPa•s /25℃）： 800-1500

胶膜特性： 中硬性

三、 使用方法：

建议辊涂使用，可与其它亮光表面处理剂配合，以调整不同的光泽度；须加交联剂以达到较大的物性，添加了交联剂的混合液须在 12

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : www.duxiu.com.cn 邮箱 (E-mail) : duxiu@duxiu.com.cn

小时之内用完。

四、 包装、运输和贮存：

120kg 塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。

贮存在室内阴凉处，储存温度 5-35℃，保质期 6 个月。

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : www.duxiu.com.cn 邮箱 (E-mail) : duxiu@duxiu.com.cn